



PROTEX B1



Beige

SB1 0001



Honig

SB1 2093




Mais

SB1 2105




Citrus

SB1 2091




Kiwi

SB1 2092




Terra

SB1 0013




Rot

SB1 2011



Rosé

SB1 2098




Pink

SB1 2097




Aubergine

SB1 2016




Eisblau

SB1 2103




Mittelblau

SB1 3067




Dunkelblau

SB1 3068




Türkisblau

SB1 2100




Hellbraun

SB1 0009




Dunkelbraun

SB1 4024



Hellgrau

SB1 2101



Dunkelgrau

SB1 4011



Anthrazit

SB1 9002

STOFFEIGENSCHAFTEN

FABRIC CHARACTERISTICS | PROPRIÉTÉS DES TISSUS | PROPIEDADES DE LA TELA



PROTEX B1

PREISGRUPPE 4 | PRICE GROUP 4 | GROUPE DE PRIX 4 | GRUPO DE PRECIOS 4

DE MATERIAL

Oberfläche 100% Vinyl,
Gewebe 100% Baumwolle

BRANDVERHALTEN

schwer entflammbar EN 1021-1&2, DIN 4102 B1

GEWICHT 760 g/m²

SCHEUERFESTIGKEIT IN MARTINDALE

300.000 Touren

FUSSELBILDUNG Keine Fusselbildung

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

PERMABLOK3®: Schutz gegen Keime,
Abrieb u. Flecken: antibakteriell, antimyko-
tisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen
Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz, schimmel-
beständige Trägerschicht und Oberfläche,
desinfektionsmittelbeständig, abwischbar
mit Wasser und Seife, antistatisch

GEPRÜFT NACH

ISO 105 B02 ≥ 7/8: UV-Beständigkeit
EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
2005/84EG: Weichmacher u. Schadstoffe
ISO 18184 & ISO 21702: Reduz. Coronavirus
ISO 22196: Bakterienfreie Polsteroberfläche
DIN ISO 16000 Emissionsklasse A+

EN MATERIAL

Surface 100% vinyl Fabric, 100% cotton

FIRE BEHAVIOUR

flame retardant according to EN 1021-1&2,
DIN 4102 B1

WEIGHT 760 g/m²

ABRASION RESISTANCE IN MARTINDALE

300.000 tours

PILLING No Pilling

SPECIAL FEATURES

PERMABLOK3®: protection against germs,
abrasion and stains: Antibacterial, antifungal,
stain protection, resistance to sulfide stains,
anti-fungal protection - mildew resistant
backing and surface disinfectant resistant,
wipeable with soap and water, antistatic

TESTED ACCORDING TO

ISO 105 B02 ≥ 7/8: UV resistance
EN 71-3: Safety of toys
2005/84EG: Plasticisers and harmful substances
ISO 18184 & ISO 21702: Reduct. Coronavirus
ISO 22196: Bacteria-free cushion surface
DIN ISO 16000 Emission class A+

FR MATIÈRE

surface 100% vinyle Tissu, 100% coton

RÉACTION AU FEU

difficilement inflammable selon EN 1021-1&2,
DIN 4102 B1

POIDS 760 g/m²

RÉSISTANCE À L'ABRASION EN TOURS MARTINDALE

300.000 tours

PELUCHAGE Pas de formation de peluche

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

PERMABLOK3®: protection contre les germes,
l'abrasion et les taches : antibactérien, anti-
fongique, anti-taches, résistance aux taches de
sulfure, protection antifongique - couche support
et surface résistantes aux moisissures résistant
aux désinfectants, effaçable à l'eau et au savon,
antistatique

TESTÉ SELON

ISO 105 B02 ≥ 7/8 : résistance aux UV
EN 71-3 : Sécurité des jouets
2005/84EG : Plastifiants et substances nocives
ISO 18184 & ISO 21702 : Réduct. Coronavirus
ISO 22196 : Surface de rembourrage sans bactéries
DIN ISO 16000 Classe d'émission A+

ES MATIÈRE

Superficie 100% vinilo Tejido, 100% algodón

REACCIÓN AL FUEGO

ignífugo según EN 1021-1&2, DIN 4102 B1

PESO 760 g/ m²

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN MARTINDALE

300.000 recorridos

FORMACIÓN DE PELUSAS Sin pelusa

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

PERMABLOK3®: Protección contra gérmenes,
abrasión y manchas: Antibacteriano, antifúngico,
protección antimanchas, resistencia a las man-
chas de sulfuro, protección antifúngica -soporte
y superficie resistentes al moho resistente a
los desinfectantes, limpiable limpiar con agua y
jabón, antiestático

PROBADO DE ACUERDO CON

ISO 105 B02 ≥ 7/8: Resistencia a los rayos UV
EN 71-3: Seguridad de los juguetes
2005/84EG: Plastificantes y sustancias nocivas
ISO 18184 & ISO 21702: Reduct. Coronavirus
ISO 22196: Superficie del cojín libre de bacterias
DIN ISO 16000 Clase de emisión A+