



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.  
 Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.  
 Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.  
 Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).  
 Bogengriff in chrom matt (96mm).  
 Standardmäßig mit Faltsockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.  
 Oben mit 12 Zeitschriftenfenklappen. Unten 2-türig 2 OH, beidseitig einzeln abschließbar.

## OPTIONEN

- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)
- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)

## NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	5 OH
<b>BREITE</b>	120 cm
<b>GESAMTHÖHE</b>	204 cm
<b>TIEFE</b>	44 cm
<b>ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN</b>	2
<b>ANZAHL FESTE BÖDEN</b>	6
<b>GEWICHT</b>	80 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial  
melaminharzbeschichtet  
mit robuster  
Kunststoffkante



Metall-Topfscharnierbänder  
mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere  
Zapfenbodenträger



Optional mit robustem  
Stahlsockel



Standardmäßig mit Schloss  
und Griff, 1 OH mit Schloss  
oder Griff



Korpus ab Werk fest  
verdübelt und verleimt für  
schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8  
mm starke Rückwand