

AUFSATZSCHRÄNKE, 1-TÜRIG MODELL FLURMÖBELSYSTEM



STANDARDAUSFÜHRUNG

Aufsatzschrank für Flurschrank

Material Korpus und Böden aus 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, Dicke 19 mm. Korpus und Böden mit 1 mm Kunststoffkante, Türen mit 2 mm Kunststoffkante. Tür beidseitig HPL-beschichtet, dadurch besonders kratzbeständig. Tür mit durchgehender Alu-Griffleiste silberfarben. Trägerplattenmaterial sowie Dekor Reinweiß U400 schwer entflammbar für die Nutzung in öffentlichen Bereichen.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

OPTIONEN

- Front Dekore Preisgruppe 1
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Plättchenzylinder
- Schloss mit Stiftzylinder-Wechselkern

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372:2017-02

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	1 OH	2 OH	1 OH	2 OH
BREITE	36 cm	36 cm	48 cm	48 cm
HÖHE	40 cm	79 cm	40 cm	79 cm
AUFSATZSCHRANK				
TIEFE	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN	0	1	0	1
ANZAHL FESTE BÖDEN	0	0	0	0
GEWICHT	14 kg	24 kg	17 kg	29 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de
WWW.ASS.DE


AUFSATZSCHRÄNKE, 1-TÜRIG MODELL FLURMÖBELSYSTEM



VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante



Schrankhohe Griffleisten,
halten den Fluchtweg frei und
sind aus jeder Höhe gut zu
greifen



Trägerplattenmaterial schwer
entflammbar nach DIN 4102 B1



Verzugsfestigkeit durch 8 mm
starke Rückwand



Korpus ab Werk fest verdübelt
und verleimt für schnellen
Aufbau vor Ort