

# MONOSÄULENTISCH, HÖHENVERSTELLBAR (B 90 CM/T 70 CM) TONNENFORM

## MODELL 7606.097



### STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm.

**Hinweis:** Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Tischaufnahmeplatte, Stahlblech: 3,0 mm.

Tischsäule, pneumatisch höhenverstellbar, quadratisch: 70 x 70 mm. Höhenverstellung mittels Sicherheitshandauslöser unter der Tischplatte.

Tischsäule epoxidharzbeschichtet.

H-Form Untergestell, Quersteg Rechteckrohr: 100/40/3 mm. Kufen U-Profil: 40/2 mm. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit 2 Bodenschonern mit Antirutschbeschichtung vorne und 2 Bodenschonern mit Niveaueausgleich hinten. Hinten zusätzlich mit 2 Rollen.

Tischplattenform: tonnenförmig

### OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe 2
- Tischplatte Kompaktplatte 12 mm
- Tischplatte HPL beleimt
- Frontblende aus Stahllochblech

### NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)

### GRÖSSEN

TISCHBREITE	90 cm
TISCHHÖHE	71-111 cm
TISCHTIEFE	71 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL SITZPLÄTZE	1
GEWICHT	22 kg

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.



ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.ASS.DE

# MONOSÄULENTISCH, HÖHENVERSTELLBAR (B 90 CM/T 70 CM) TONNENFORM MODELL 7606.097



## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Kompaktplatte als Tischplatte



Sicherheitshandauslöser verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Höhenverstellung



Druch 2 Rollen an der Fuß-Hinterkante fahrbar, bei leichter Neigung



Optional Frontblende aus Lochblech



Stufenlos höhenverstellbar im Bereich von 70-110 cm



Auch als mobils Rednerpult einsetzbar