



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

**Hinweis:** 1 Ordnerhöhe (OH)  $\pm$  38,4 cm

Standardmäßig mit Faltssockel, PP-ummantelte 3-Schicht-Spanplatte (E1), 22 mm dick. Sockelhöhe: 10 cm.

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Einlegeboden (zusätzlich)
- Griff PG 2
- Sockelverstellung
- Stahlsockel (Chromsilber 9006)

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>ORDNERHÖHE</b>                | 4 OH   |
| <b>BREITE</b>                    | 100 cm |
| <b>GESAMTHÖHE</b>                | 165 cm |
| <b>TIEFE</b>                     | 44 cm  |
| <b>ANZAHL FÄCHER</b>             | 8      |
| <b>ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN</b> | 6      |
| <b>GEWICHT</b>                   | 85 kg  |

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, stabile Schließstange ab 3 OH



Optional mit robustem Stahlsockel



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand