



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

Bogengriff in chrom matt (96mm).

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) $\hat{=}$ 38,4 cm

OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Griff PG 2
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Einlegeboden (zusätzlich)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------|--------|
| ORDNERHÖHE | 2 OH |
| BREITE | 120 cm |
| TIEFE | 44 cm |
| ANZAHL | 1 |
| VERSTELLBARE BÖDEN | |
| GEWICHT | 50 kg |

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Standardmäßig mit Schloss und Griff, 1 OH mit Schloss oder Griff



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, stabile Schließstange



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand