



## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Querrollladeschiebetür aus Kunststoff inkl. durchgehende Griffleiste schrankhoch, abschließbar. Führungsschiene eingenetet.

**Hinweis:** 1 Ordnerhöhe (OH)  $\pm$  38,4 cm

## OPTIONEN

■ Dekorgruppe 2

■ Rollen für Schrankunterbau

■ Einlegeboden (zusätzlich)

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	2 OH
<b>BREITE</b>	80 cm
<b>HÖHE AUFSATZSCHRANK</b>	79 cm
<b>HÖHE</b>	77 cm
<b>KOMBIAUFSATZSCHRANK</b>	
<b>TIEFE</b>	42 cm
<b>ANZAHL VERSTELLBARE</b>	1
<b>BÖDEN</b>	
<b>GEWICHT</b>	29 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN




Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante




Querrolladenschiebetür verschließbar



Auszugsichere Zapfenbodenträger



Durchgehende, schrankhohe Griffleiste



Stabile Profilleisten



Korpus ab Werk fest verdübelt und verleimt für schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8 mm starke Rückwand