



STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.

Rückwand, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, rundum eingenetet, Dicke: 8 mm.

Querrollladenschiebetür aus Kunststoff inkl. durchgehende Griffleiste schrankhoch, abschließbar. Führungsschiene eingenetet.

Hinweis: 1 Ordnerhöhe (OH) \pm 38,4 cm

OPTIONEN

■ Dekorgruppe 2

■ Einlegeboden (zusätzlich)

NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN

ORDNERHÖHE	1 OH
BREITE	100 cm
HÖHE AUFSATZSCHRANK	40 cm
HÖHE	38 cm
KOMBIAUFSATZSCHRANK	
TIEFE	58 cm
GEWICHT	55 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN




Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet
mit robuster
Kunststoffkante



Querrollladerschiebetür
verschießbar



Auszugsichere
Zapfenbodenträger



Durchgehende,
schrankhohe Griffleiste



Stabile Profilleisten



Korpus ab Werk fest
verdübelt und verleimt für
schnellen Aufbau vor Ort



Verzugsfestigkeit durch 8
mm starke Rückwand