

## STANDARDAUSFÜHRUNG

Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.  
Türen, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.  
Abschließbar, Sicherheitsschloss mit Wechselzylinder (bei 1 OH wahlweise Schloss oder Griff).

## OPTIONEN

- Dekorgruppe 2
- Front HPL beleimt
- Sockelverstellung
- Front Dekore Preisgruppe 2
- Griff PG 2

## NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

FEMB level:2017 (Level 3)


## TECHNISCHE DATEN

<b>ORDNERHÖHE</b>	5 OH
<b>BREITE</b>	80 cm
<b>GESAMTHÖHE</b>	204 cm
<b>TIEFE</b>	58 cm
<b>ANZAHL VERSTELLBARE BÖDEN</b>	2
<b>ANZAHL FESTE BÖDEN</b>	1

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Plattenmaterial melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Türen bzw. Schubladen abschließbar



Metall-Topfscharnierbänder mit 240° Öffnungswinkel



Mit Schleppsockel an der Tür



Stauraum für bis zu zwei Materialwägen